



**fixPOINT® 45273**  
LED Lupenleuchte

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

**LED**

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

**LED Lupenleuchte mit Schraubbefestigung**  
**90 SMD LEDs, Kristall weiße Linse**

<b>LEISTUNG</b>	
Nennlichtstrom	83-800 lm
Lichtstärke	30-295 cd
Betriebsspannung	220-240 V~ @ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1-8,5 W
	entspricht Standard-Glühlampe 40 W
<b>OPTIK</b>	
Dimmbar	ja - über 6 Stufentaster
Abstrahlwinkel	120°
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.400 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>	
Energieeffizienzklasse	A+
Einschaltzyklen Ein/Aus	10.000
Nennlebensdauer	20.000 h
Anlaufzeit bis Erreichen v. 0.6φ	1 s
Gewichteter Energieverbrauch	8,50 kWh/1.000 h
Zündzeit	0,5 s
Lichtausbeute	90 lm/W
<b>MECHANIK</b>	
Bauform	Klemmhalterung
Klemmweite	10-68 mm
Lensendurchmesser	125 mm
Linsevergrößerung	1,75-fach
Gewicht	2,86 kg
<b>UMWELT</b>	
Quecksilbergehalt	0 mg

**LED lens light with clamp holder**  
**90 SMD LEDs; Crystal white lense**

<b>POWER</b>	
Nominal luminous flux	83-800 lm
Luminous intensity	30-295 cd
Operating voltage	220-240 V~ @ 50/60 Hz
Power consumption in operation	1-8,5 W
	corresponds to standard bulb 40 W
<b>OPTICAL</b>	
Dimmable	yes - by 6 step button
Beam angle	120°
Light color	white
Color temperature	6,400 K
Color rendering index	80 Ra
<b>ENERGY EFFICIENCY</b>	
Energy efficiency class	A+
Switching cycles ON/OFF	10,000
Nominal life time	20,000 h
Lead time to reach 0.6φ	1 s
Weighted energy consumption	8,50 kWh/1,000 h
Ignition time	0,5 s
Light yield	90 lm/W
<b>MECHANICAL</b>	
Construction	Clamp
Clamp width	10-68 mm
Lens diameter	125 mm
Lens magnification	1,75 times
Weight	2,86 kg
<b>ENVIRONMENT</b>	
Mercury content	0 mg

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gef.:	13.11.2014	tf
		gepr.:	13.11.2014	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
WZ Lupenleuchte 90SMD LED	<b>fixPOINT®</b>
high line weiß	
Zeichnungs-Nr.:	von
45273	